



COMPROBADOR DE PRESION DE TUBERIA

Datos técnicos

	<u>RP 50-S/ RP 50-S INOX</u>	<u>RP 50 Digital</u>
Dimensiones.....	720 x 170 x 260 mm.....	720 x 170 x 260 mm
Peso	8 kg	8,4 kg
Capacidad del depósito	12 l.....	12 l
Recorrido del pistón.....	45 ml.....	45 ml
Conexión	R 1/2".....	R 1/2"
Líquido de prueba.....	Aceite, agua y mezclas de..... glicol con agua	Agua o mezclas de glicol con agua
Temperatura máx.	50° C/ 120° F	50° C/ 120° F
Presión máx.....	60 bar.....	30 bar

Sensor de presión digital RP 50 Digital:

Parámetro.....	Alcance	Mín.....	Máx.....	Unidad
Rango de trabajo de presión.....	P _{rango}	0.....	30.....	bares
Precisión absoluta 0 ... 45°C	0 ... 6 bar.....	-75.....	+75.....	mbar
	0 ... 20 bar.....	-100.....	+100.....	mbar
	0 ... 30 bar.....	-200.....	+200.....	mbar
Precisión absoluta Temperatura	-20°C ... +85°C.....	-4.....	+4.....	°C