



# CORTADORA 230 MM BATERIA

## Datos técnicos

Tensión		36 V		
Peso en kg (lb)		3,5 (7,7)		
Diámetro del disco, mm (pulg)		230 (9)		
Grosor de disco máx., mm (pulg)	Discos abrasivos	3,0 (0,1)		
	Discos de diamante	1,8 (0,07)		
Velocidad nominal de la unidad		5940 r/min		
<b>Refrigeración por agua</b>				
Refrigeración del disco con agua		Sí		
Boquilla de conexión		Tipo "Gardena"		
Presión del agua recomendada, bar (PSI)		0,5 - 6 (7,3 - 87)		
Presión del agua máxima, bar (PSI)		6 (87)		
	<b>Niveles de vibración, <math>a_{hveq}</math> <sup>1</sup></b>		<b>Emisiones sonoras <sup>2</sup></b>	
	Parte delantera izquierda	Parte trasera derecha	LpA	LwA
	m/s <sup>2</sup>	m/s <sup>2</sup>	dB(A)	dB(A)
BLi200	1,9	2,3		
BLi300	2.1	2.5	100,5	111,5
<sup>1</sup> El valor de vibración indicado se ha medido según la norma EN 60745-2-22 y puede utilizarse para comparar herramientas. El valor total de vibración indicado también puede utilizarse como valoración preliminar de la exposición.				
<sup>2</sup> Las emisiones sonoras se miden según la norma EN 60745-2-22.				
<ul style="list-style-type: none"><li>• La incertidumbre del nivel de potencia acústica ponderada en <math>A_{KpA}</math> es de 3 dB(A).</li><li>• La incertidumbre del nivel de presión acústica ponderada en <math>A_{KpA}</math> es de 3 dB(A).</li></ul>				

## Baterías homologadas para el producto

Batería	BLi200	BLi300
Tipo	Iones de litio	Iones de litio
Capacidad de la batería, Ah	5,2	9,4

Batería	BLi200	BLi300
Tensión nominal, V	36	36
Peso, kg/lb	1,3/2,9	1,9/4,2