



# CORTADORA DE JUNTAS

## Datos técnicos

<b>Motor<sup>1</sup></b>	<b>HH 389MPC</b>		
Potencia del motor, kW/CV a rpm <sup>2</sup>	8,2/11,0 a 3600 rpm		
Capacidad de protección del disco, mm/pulg.	500/20		
Profundidad de corte máxima, mm/pulg.	187/7,5		
Peso con depósitos vacíos, kg/lb	105/231		
Peso operativo, kg/lb	143/315		
Dimensiones (L. x An. x Al.), mm/pulg	1120x615x9 90/44.1x24.2 x39.0		
Máx. velocidad de rotación del husillo, rpm	3100		
Tamaño del eje, mm/pulg.	25,4/1		
Diámetro de la brida del disco, mm/pulg.	89/3,5		
Refrigerante del disco	Agua		
Aceite del motor	SAE 10W30, clase API, MS, SD, SE o superior		
Capacidad del depósito de aceite, litros/cuartos de galón	1,1/1,2	1,3/1,4	1,1/1,2
Combustible	Gasolina sin plomo con un máximo del 10 % de etanol		
Capacidad del depósito de combustible, litros/cuartos de galón	6,1/6,4	6,8/7,2	6,5/6,9
Grasa	NLGI 2, con base de litio		

<b>Emisiones de ruido y vibraciones</b>	<b>389MPC</b>		
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> (medido), dB (A)	110		
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> (garantizado), dB(A) <sup>3</sup>	113		