



DEPOSITO-CALDERIN DE GOTELE

Descripción.

-Tanque de presión. Adecuado para la proyección de pintura al agua y materiales densos como: gotelé, temple, cal etc. Características: Capacidad 30L. Mondado con ruedas para facilitar su desplazamiento, bajo pedido. Provisto únicamente de salida inferior. Galvanizado interior y exteriormente

-El tanque de presión debe estar conectado al compresor y a la pistola según el despiece y el esquema de montaje.

-El tanque de presión precisa de un compresor con capacidad de 2HP como mínimo

-Válvula de seguridad de 6 bar. Doble regulación: aire y producto. Conjunto de mangueras de 5 metros.

DESCRIPCIÓN

MANG. AIRE 4,5M COMP
CONJ. MANG. TANQUE GOTELE
P. PRES. 950-G (P-2,80)
PALOMLLA CIERRE TANQUE GOTELE
MARTILLO CURVA DO CIERRE TANQUE
BULON Y PRESILLA DE TANQUE CO
CUERPO TANQUE PRESION 15 L.
SALIDA GOTELE COM
JUNTA TAPA TANQUE 0250
VALVULA SEG. TANQUE GOTELE
GRIFO J- 132
MAN. 0-12 BAR.E/POST 050 M312
TAPON MACHO R. GAS 3/8
REG. PRESION TANQUE COM
POMO COM.
GRIFO PURGA COM. A-21/4