

Destoconadora



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Donde otras no llegan

Te permite llegar a lugares de difícil de acceso gracias a sus orugas reforzadas que aseguran la máxima resistencia y durabilidad. Disponen de una capacidad superior de subida y de maniobra y una mayor estabilidad en pendientes con el sistema de tracción de las orugas de rueda alta.



Manejo sencillo

Su diseño de control de tracción patentado permite un manejo sencillo e intuitivo de la destoconadora.

Además, gracias a sus dimensiones tan compactas es capaz de realizar diversos trabajos en superficies estrechas.



Rendimiento optimo

La cabeza es de accionamiento hidráulico y gracias a la función Intelli-Sweep™ se ajusta automáticamente la velocidad de barrido en función de la carga sobre la rueda de corte



Visibilidad

El cabezal de corte está desplazado para facilitar el trabajos en los lugares más complejos.



- + **Motor con inyección electrónica de combustible (EFI)** ofrece también un arranque más fácil, bajo mantenimiento y mejor rendimiento
- + **Válvula de control de barrido** totalmente hidráulica




ESPECIFICACIONES

	STX 38	STX 26
Referencia	23214	23208
Motor	Kohler® Command Pro® ECV980	Kawasaki® FX-730V
Cilindrada	980 cc, 4 tiempos	726 cc, 4 tiempos
Potencia máxima	28,3 kW (38 CV)	19,3 kW (26 CV)
Combustible	Gasolina	Gasolina
Sistema de refrigeración	Por aire	Por aire
Depósito de Combustible	18 litros	18 litros
Capacidad de aceite	1,9 litros	1,8 litros
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Horimetro	De serie	De serie
Velocidad	7,2 km/h	7,2 km/h
Dimensiones (LxAnxAI)	241 x 87 x 130 cm	198 x 87 x 122 cm
Peso	794 kg	544 kg
Caudal hidráulico	57 l/min a cada lado; bomba de engranajes con caudal de 75,7 l/min al motor del pistón que impulsa el cabezal de corte	51,1 l/min flujo hidráulico al cabezal de corte 38 l/min de flujo hidráulico a cada oruga
Capacidad del depósito	38 litros	23 litros
Radiador aceite hidráulico	Estándar	Estándar
Orugas	Goma sin fin reforzada con nailon	Goma sin fin reforzada con nailon
Tracción	Engranajes; corona dentada de 3 ruedas, con doble bomba hidrostática	
Dimensiones Orugas (An)	15 cm	15 cm
Rueda de corte	57 cm de diámetro hasta el diente; 2,5 cm de grosor; 16 dientes de corte Greenteeth®	48 cm de diámetro hasta el diente; 1,9 cm de grosor; 12 dientes de corte Greenteeth®
Profundidad de corte	46 cm	32 cm
Altura de corte	88 cm	88 cm
Arco del cabezal	132 cm	120 cm
Arco de barrido	60 °	90 °





Las imágenes mostradas son meramente ilustrativas. El producto final puede verse modificado. Los datos aquí mostrados son correctos salvo error de escritura.



 Ctra. Cadiz, Km 195
Lomas del Puerto Cabopino
29604 Marbella, Málaga
T. 951 763 539

www.riversa.es

 MÁS INFORMACIÓN:
marketing@riversa.es

 @somosriversa
 @riversaoficial
 @riversaoficial
 <https://www.linkedin.com/company/somosriversa>