



EXPANDIDOR DE TUBOS

| | |
|------------------------------|---|
| Longitud de carrera (mm) | 14 |
| Velocidad (spm) | 60 |
| Incluye cabezales | 16/ 20/ 25 mm |
| Peso con batería (EPTA) (kg) | 1.9 (M12 B2) |
| Kit incluido | 2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox |

Cabezal auto rotante de 12 a 32mm (6 bar) y de 25 a 110mm (10 bar), proporciona una expansión exacta con una sola mano

Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría

Mecanismo Quick Cam; con una sola pulsación se consigue una acción continua

Engranajes de acero integrados en la carcasa
Diseño de ángulo a la derecha para una fácil instalación de la fijación Q&E

Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería

Indicador de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario

Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida