

GENERADOR NO INSONORIZADO 20-24 KVA

| MODELO | STELVIO S 18000W (22.5kVA) E-START |
|--|---|
| Sistema de estabilización / Stabilizer system | Electrónica "SVR" / Electronic "SVR" |
| Voltaje - frecuencia / Voltage - Frequency | 400V/230V - 50Hz |
| AC 230V Máxima / Maximum (S2 5min) | 3x6000W |
| AC 230V Nominal / Rated (COP) | 3x5700W |
| AC 400V Máxima / Maximum (S2 5min) | 18000W (22.5kVA) |
| AC 400V Nominal / Rated (COP) | 17000W (21kVA) |
| Tipo por su número de fases / Number phase class | Trifásico / 3phase |
| Factor de potencia / Power factor | 0.8 - 1 |
| Modelo motor / Engine model | SGE1000PRO V-TWIN |
| Cilindrada / Displacement | 999cc |
| Tipo de motor / Engine type | Gasolina, 4 tiempos OHV refrigerador por aire / Gasolina 4 stroke OHV air cooling |
| Nivel de presión acústica media 7mts LpA (Ralentí-nominal) Sound pressure level average 7mts LpA (Idle-rated) | 68dB (A) – 74dB (A) |
| Nivel de potencia acústica garantizada LwA Guaranteed sound power level LwA | 96dB (A) |
| Tipo de arranque / Starting type | Eléctrico a batería (manual no disponible) / Electric with battery (recoil not available) |
| Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity | 50L |
| Consumo al 25-50-75% carga / Consumption 25-50-75% load | 4.48 L/H — 6.17L/H — 8.28L/H |
| Autonomía 25-50-75% carga / Long run time 25-50-75% load | 11H — 8.1H — 6H |
| Capacidad y grado de aceite / Oil grade and capacity | 2.5L — SAE10W40 |
| Nivel de aislamiento / Insulation grade | F |
| Clase según calidad de aislamiento / Quality insulation class | A |
| Clase según rendimiento / Performace class | G1 |
| Estándar / Standard | ISO 8528-13:2016 |
| Kit de transporte / Wheel kit | 2x10" sólidas de goma / solid rubber + 2x360º + freno / brake |
| Dimensiones bastidor-con ruedas / Dimensions frame-with wheels | 945x665x858mm — 945x792x991mm |
| Peso / Weight | 230kg |
| Referencia / Item | 12915 |
| | MANTENIMIENTO / MAINTENANCE |
| Filtro de aire / Air filter | 401765 |
| Filtro de aceite / Oil filter | 401767 |
| Bujía / Spark plug | 400001 |
| Escobillas / Brush | 401768 |
| Puesta en marcha / Prior start-up service | 499997 |
| Revisión general 500horas / General maintenance 500hours | 000000 |