

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Miniamoladora BITURBO a batería

GWS 18V-180 P



desde 309,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

en caja de cartón con tuerca de apriete (1 603 345 043)

Profundidad de corte similar a la de una amoladora angular grande, pero con el tamaño y peso de una pequeña

Los datos más importantes

Tensión de la batería	18,0 V
Velocidad en vacío, máx. nominal	7.000 rpm
Ø del disco	180 mm

Número de pedido 0 601 9H6 L01

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	6.100 r. p. m.
Tensión de la batería	18,0 V
Rosca del husillo portamuela	M14
Perforación, Ø	22,23 mm
Peso sin batería	2,8 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	239 x 349 x 116 mm
Velocidad en vacío, máx. nominal	7.000 rpm

Herramientas de inserción

Ø del disco	180 mm
Plato lijador de goma, Ø	180 mm

Ruido/vibración

Lijar superficies (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	4,1 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijar con hoja de lija

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Gracias a su disco de 180 mm y al pequeño cabezal del engranaje, la misma profundidad de corte que una amoladora angular de 230 mm, pero con un 35 % menos de peso
- Tecnología BITURBO Brushless para cortar rápido en diversos materiales como metal, hormigón, ladrillo y cerámica
- Interruptor PROtection, sistema de frenado inteligente, KickBack Control para ofrecer mayor protección al usuario



Suministro de serie

en caja de cartón con tuerca de apriete (1 603 345 043)

Número de pedido: 06019H6L01

309,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

Caja de cartón
Caperuza de protección
1 600 A02 84A
Caperuza metálica de corte con cierre rápido
1 619 P16 650
Empuñadura auxiliar Vibration Control con extensión
1 607 000 E8B
2 discos tronzadores, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm
2 608 603 406
1 disco de diamante, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm
2 608 615 063
Llave frontal con pivote
F 000 632 033
Tuerca tensora
1 603 345 043
Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

con tuerca de apriete (1 603 345 043)

Número de pedido: 06019H6L02

339,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

Caperuza de protección
1 600 A02 84A
Caperuza metálica de corte con cierre rápido
1 619 P16 650
Empuñadura auxiliar Vibration Control con extensión
1 607 000 E8B
2 discos tronzadores, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm
2 608 603 406
1 disco de diamante, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm
2 608 615 063
Llave frontal con pivote
F 000 632 033
Tuerca tensora
1 603 345 043
Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)
L-BOXX 238

GWS 18V-180 P + AC

Número de pedido: 0615A5002D

369,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA

Incluido en el precio:

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ofertas promocionales



GWS 18V-180 P + AC

369,00 EUR

* Precio de venta recomendado sin IVA