

## ROSCADORA

### Características técnicas

	<b>1/4" - 2"</b>	<b>1/4" - 1,1/4"</b>
Tipo de roscado: .....	BSPT (derecha, izquierda) NPT .....	BSPT (derecha, izquierda) NPT
Conicidad de la rosca: .....	1/16.....	1/16
Velocidad de roscado: .....	de 25 a 15 /min .....	de 25 a 15 /min
Velocidad de retroceso rápido: .....	58 /min.....	58 /min.
Corriente eléctrica:.....	230 V (110 V opcional) 50/60 Hz .....	230 V (110 V opcional) 50/60 Hz
Potencia absorbida:.....	1010 W (900 W).....	1010 W (900 W)
Interruptor de marcha:.....	sin bloqueo.....	sin bloqueo
Peso de la máquina: .....	6 kg.....	6 kg
Tamaño de la máquina:.....	580 x 95 x 140 mm .....	580 x 95 x 140 mm
Peso del fijatubos:.....	1,6 kg.....	1,6 kg
Peso del equipo completo: .....	17 kg.....	16,4 kg
Tamaño de la caja: .....	600 x 390 x 140 mm .....	630 x 250 x 130 mm
Lw .....	100 dBA .....	100 dBA
Lp .....	87 dBA .....	87 dBA
Nivel de vibraciones .....	3,02 m/s <sup>2</sup> .....	3,02 m/s <sup>2</sup>

R (DIN 2999, BSPT), NPT/API, G (DIN ISO 228, DIN 259, BSPP) NPSM, Pg, M, BSW, UNC

Nivel de potencia sonora conforme a la ISO 3744

Nivel de vibración conforme a la ISO 5349